



LONGITUDES DE SOLAPE (L_s) PARA BARRAS TRACCIONADAS, SEPARACIÓN < 10%
50% DE BARRAS TRACCIONADAS SOLAPADAS. PARA BARRAS COMPRIMIDAS LAS
LONGITUDES DE SOLAPE COINCIDEN CON LAS DE ANCLAJE (L_b)

POSICIÓN I, DE ADHERENCIA BUENA, PARA LAS ARMADURAS QUE DURANTE EL HORMIGONADO FORMAN CON LA HORIZONTAL UN ÁNGULO COMPRENDIDO ENTRE 45 Y 90° O QUE EN EL CASO DE FORMAR UN ÁNGULO INFERIOR A 45°, ESTAN SITUADAS EN LA MITAD INFERIOR DE LA SECCIÓN O A UNA DISTANCIA IGUAL O MAYOR A 30cm DE LA CARA SUPERIOR DE UNA CAPA DE HORMIGONADO

POSICIÓN II, DE ADHERENCIA DEFECIENTE, PARA LAS ARMADURAS QUE DURANTE EL HORMIGONADO NO SE ENCUENTRAN EN NINGUNO DE LOS CASOS ANTERIORES

MATERIALES	HORMIGÓN	ACERO
------------	----------	-------

Ejecución(Acciones)	Normal	$\gamma G = 1.50$	ADAPTADO A LA INSTRUCCION EHE
---------------------	--------	-------------------	-------------------------------

VISADO

NOTAS:

NOTAS:

El presente documento es copia de su original del que es autor CARRATALÁ ARQUITECTOS. Su utilización total o parcial, así como cualquier reproducción o cesión a terceros, requerirá la previa autorización expresa de sus autores, quedando en todo caso prohibida cualquier modificación unilateral del mismo.

LUIS CARRATALÁ CALVO DIEGO CARRATALÁ COLLADO

 E-30
