

P.2. Precios Auxiliares

	Adec.desp.-Cocina Inst.Investig.PaternaU.V.3		Pág.: 1
	CUADRO DE PRECIOS Nº 1		Ref.: procdp2b
			Fec.:

Nº Orden	Código	Ud	Descripción	Rendimiento	Precio	Importe
1	ECDZ.4bj	kg	B 500 S corrue6-16 Acero corrugado B 500 S soldable, de diámetro entre 6-16 mm., montado, incluso cortes, ferrallado y despuntes.			
		h	Oficial 1ª construcción	0,01	17,630	0,176
		h	Peón ordinario construcción	0,01	14,730	0,147
		kg	Acero corru B 500 S ø6-16	1,05	0,620	0,651
			Costes Directos Complementarios	0,02	0,974	0,019
Precio del auxiliar						1,033 €

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: UNO CON CERO TREINTA Y TRES EUROS

2	EEEM11baa	m2	Encf mad losa incl vi 4u Encofrado de madera para losa inclinada de hormigón visto, mediante tablero de madera, incluyendo sopandas y apuntalamiento, considerando 4 usos, incluso desencofrado, limpieza y almacenamiento.			
		h	Oficial 1ª construcción	0,66	17,630	11,636
		h	Peón especializado construcción	0,66	15,300	10,098
		h	Peón ordinario construcción	0,33	14,730	4,861
		l	Desencofrante líquido	0,01	2,490	0,025
		kg	Puntas a p/const 17x70 caja 3kg	0,30	1,140	0,342
		m3	Amtz mad encf tabl 4 us	0,03	67,190	2,016
		m3	Amtz mad tabl 2.6x10-20cm 4 us	0,04	49,800	1,992
		u	Amtz puntal met 3.50m 50 us	2,75	0,360	0,990
			Costes Directos Complementarios	0,02	31,960	0,639
Precio del auxiliar						33,903 €

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: TREINTA Y TRES CON NOVECIENTOS TRES EUROS

3	EEHW.1bb	kg	Acero p/hormigón B 500 S ø6-25 Acero corrugado B 500 S soldable, de diámetro 6-25mm, suministrado, cortado y elaborado, para estructuras de hormigón.			
		h	Oficial 2ª construcción	0,01	16,950	0,170
		h	Peón ordinario construcción	0,01	14,730	0,147
		kg	Acero corru B 500 S ø6-25	1,00	0,720	0,720
		kg	Alambre reco n.13ø2.0mm mazos5kg	0,05	0,980	0,049
			Costes Directos Complementarios	0,02	1,086	0,022
Precio del auxiliar						1,152 €

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: UNO CON CIENTO CINCUENTA Y DOS EUROS

	Adec.desp.-Cocina Inst.Investig.PaternaU.V.3		Pág.: 2
	CUADRO DE PRECIOS Nº 1		Ref.: procdp2b
			Fec.:

Nº Orden	Código	Ud	Descripción	Rendimiento	Precio	Importe
4	EISB.2baaa	u	Elecbomb fec 0.8CV c/intr Electrobomba sumergible para elevación de aguas fecales, con interruptor de nivel y potencia motor 0.8 CV, grado de protección IP68 y aislamiento clase F, incluso cuadro eléctrico y cable de alimentación, colocada en fosa de recepción de hormigón HM 10/B/20/Ila circular de altura mínima 1m, estanca, con tubería de ventilación de PVC de diámetro 80mm, cerrada a base de losa de hormigón HA 25/B/20/Ila, con acero B 400 S de 10mm de diámetro y tapa y aro de registro de fundición estanca de diámetro 650mm; de altura 150cm, colocada sobre una solera de hormigón HM 10/B/20/Ila de 15cm de espesor y pendiente 25%, según el punto 5.5 del DB-HS5 del CTE.			
		h	Oficial 1ª construcción	1,00	17,630	17,630
		h	Peón ordinario construcción	1,00	14,730	14,730
		h	Oficial 2ª fontanería	0,50	18,540	9,270
		u	Electrobomba 0.8CV c/intr	1,00	761,490	761,490
		m3	H 10 blanda 20 CEM II/A-P 42.5 R Ila	2,86	58,466	167,213
		m3	H 25 blanda 20 CEM II/A-P 42.5 R Ila	0,13	70,161	9,121
		u	Tapa+aro registro fund estanca	1,00	157,300	157,300
		kg	Acero corru B 400 S ø10	21,31	0,600	12,786
		m	Tb sr-UD Ø110mm unn peg 70%acc	1,50	6,100	9,150
			Costes Directos Complementarios	0,02	1.158,690	23,174

Precio del auxiliar	1.229,139 €
----------------------------	--------------------

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: MIL DOSCIENTOS VEINTINUEVE CON CIENTO TREINTA Y NUEVE EUROS

5	ERPP.8cbc	m2	Impr a-ox st met mate col Imprimación de secado rápido, formulado a base de resinas alquídicas modificadas, a base de fosfato de zinc, estudiada como imprimación anticorrosiva para estructuras metálicas, con acabado mate de colores rojo, verde o gris, previa limpieza del soporte según Norma ISO 8051-1:88.			
		h	Oficial 1ª pintura	0,02	17,630	0,353
		l	Impr est met mate col	0,10	10,820	1,082
			Costes Directos Complementarios	0,01	1,435	0,014

Precio del auxiliar	1,507 €
----------------------------	----------------

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: UNO CON QUINIENTOS SIETE EUROS

6	IEHCD16FO6	ud	Caja distr.16 FO.c/6 conec.ST completa.			
		ud	Caja distribuidora 16 FO S.T./S.C. INGESDATA.	1,00	52,750	52,750
		ud	Pasamuro ST/ST multimodo panel rack INGESDATA	2,00	2,070	4,140
		ud	Conector macho ST F.O. (DESA TELECOM).	6,00	4,330	25,980
		ud	Tapón ciego pasamuros ST INGESDATA.	10,00	0,160	1,600
		ud	Guía-fibras caja distr.5041/5039 INGESDATA.	1,00	1,770	1,770
		ud	Brida guía-fibras caja distr.5041/5039 INGES.	4,00	0,150	0,600
		ud	Tornill.M6+Tuerca enjaul.ICS (Emb.25t).	4,00	0,440	1,760
		h	Oficial 1ª electricidad	0,41	18,540	7,601

Precio del auxiliar	100,049 €
----------------------------	------------------

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: CIEN CON CERO CUARENTA Y NUEVE EUROS

	Adec.desp.-Cocina Inst.Investig.PaternaU.V.3		Pág.: 3
	CUADRO DE PRECIOS Nº 1		Ref.: procdp2b
			Fec.:

Nº Orden	Código	Ud	Descripción	Rendimiento	Precio	Importe
7	PBPL.1a	m3	Lechada cto 1:2 CEM II/A-P 32.5R Lechada de cemento 1:2 confeccionada en obra con cemento portland con adición puzolánica (CEM II/A-P 32.5 R, según UNE-EN 197-1:2000) envasado.			
		h	Peón especializado construcción	3,31	15,300	50,643
		t	CEM II/A-P 32.5 R envasado	0,43	84,170	36,193
		m3	Agua	0,85	1,050	0,893
Precio del auxiliar						91,238 €

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: NOVENTA Y UNO CON DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS

8	PBPL.1j	m3	Lechada colorante cemento Lechada de mezcla colorante-cemento, para revestimientos confeccionada en obra.			
		m3	Agua	0,87	1,050	0,914
		kg	Mezcla colorante-cemento	500,00	0,640	320,000
		h	Peón especializado construcción	3,50	15,300	53,550
Precio del auxiliar						389,443 €

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE CON CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS

9	PBPL.3b	m3	Pasta de yeso YG/L Pasta de yeso YG/L fraguado controlado confeccionada en obra.			
		h	Peón especializado construcción	2,82	15,300	43,146
		t	Yeso negro	0,85	31,650	26,903
		m3	Agua	0,60	1,050	0,630
Precio del auxiliar						73,506 €

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: SETENTA Y TRES CON QUINIENTOS SEIS EUROS

10	PBPL.4b	m3	Pasta de escayola Pasta de escayola e-35 confeccionada en obra.			
		h	Peón especializado construcción	3,00	15,300	45,900
		m3	Agua	0,70	1,050	0,735
		t	Escayola e-35 envasada	0,79	108,200	85,478
Precio del auxiliar						137,398 €

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: CIENTO TREINTA Y SIETE CON TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS

	Adec.desp.-Cocina Inst.Investig.PaternaU.V.3		Pág.: 4
	CUADRO DE PRECIOS Nº 1		Ref.: procdp2b
			Fec.:

Nº Orden	Código	Ud	Descripción	Rendimiento	Precio	Importe
----------	--------	----	-------------	-------------	--------	---------

11	PBPM.1aa	m3	Mto cto M-15 man Mortero de albañilería M-15 confeccionado in situ a mano, realizado con cemento común CEM-II/A-P/32,5R y arena de granulometría 0/3 lavada, con una resistencia a compresión de 15 N/mm2, según UNE-EN 998-2:2004.			
		h	Peón ordinario construcción	2,80	14,730	41,244
		t	CEM II/A-P 32.5 R granel	0,44	91,960	40,462
		t	Arena 0/3 triturada lvd 10km	1,56	10,690	16,676
		m3	Agua	0,26	1,050	0,273
Precio del auxiliar						102,601 €

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: CIENTO DOS CON SEISCIENTOS UN EUROS

12	PBPM.1ba	m3	Mto cto M-10 man Mortero de albañilería M-10 confeccionado in situ a mano, realizado con cemento común CEM-II/A-P/32,5R y arena de granulometría 0/3 lavada, con una resistencia a compresión de 10 N/mm2, según UNE-EN 998-2:2004.			
		h	Peón ordinario construcción	2,65	14,730	39,035
		t	CEM II/A-P 32.5 R granel	0,35	91,960	32,186
		t	Arena 0/3 triturada lvd 10km	1,65	10,690	17,639
		m3	Agua	0,26	1,050	0,273
Precio del auxiliar						92,698 €

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: NOVENTA Y DOS CON SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS

13	PBPM.1da	m3	Mto cto M-5 man Mortero de albañilería M-5 confeccionado in situ a mano, realizado con cemento común CEM-II/A-P/32,5R y arena de granulometría 0/3 lavada, con una resistencia a compresión de 5 N/mm2, según UNE-EN 998-2:2004.			
		h	Peón ordinario construcción	2,80	14,730	41,244
		t	CEM II/A-P 32.5 R granel	0,25	91,960	22,990
		t	Arena 0/3 triturada lvd 10km	1,76	10,690	18,814
		m3	Agua	0,26	1,050	0,273
Precio del auxiliar						86,654 €

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: OCHENTA Y SEIS CON SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS

14	PBPM.1ea	m3	Mortero cto M-5 (1:6) man Mortero de cemento de dosificación M-5a (1:6), confeccionado en obra, a mano con cemento CEM II/A-P 32.5 R,según UNE-EN 998-2:2003 a granel y arena de granulometría 0/3 mm., lavada.			
		h	Peón ordinario construcción	2,40	14,730	35,352
		t	CEM II/A-P 32.5 R granel	0,25	91,960	22,990
		t	Arena 0/3 triturada lvd 10km	1,76	10,690	18,814
		m3	Agua	0,26	1,050	0,273
Precio del auxiliar						80,526 €

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: OCHENTA CON QUINIENTOS VEINTISEIS EUROS

	Adec.desp.-Cocina Inst.Investig.PaternaU.V.3		Pág.: 5
	CUADRO DE PRECIOS Nº 1		Ref.: procdp2b
			Fec.:

Nº Orden	Código	Ud	Descripción	Rendimiento	Precio	Importe
----------	--------	----	-------------	-------------	--------	---------

15	PBPO.2abbc	m3	H 10 blanda 20 CEM II/A-P 42.5 R IIa Hormigón de resistencia característica 10 N/mm2, de consistencia blanda, adecuado para picar, con árido procedente de machaqueo, tamaño máximo 20 mm., con cemento CEM II/A-P 42.5 R, según UNE-EN 197-1:2000 en exposición normal (IIa), y asiento en el cono de Abrams de 5 a 10 cm., con tolerancia ±1 cm., confeccionado en obra, con hormigonera de 300 l. de capacidad.			
		h	Peón ordinario construcción	1,15	14,730	16,940
		t	CEM II/A-P 42.5 R granel	0,20	104,940	20,988
		t	Grava caliza 10/20 lvd 10km	1,29	8,830	11,391
		t	Arena 0/6 triturada lvd 10km	0,66	9,310	6,145
		m3	Agua	0,23	1,050	0,242
		h	Hgn diesel conve 300l	1,15	2,400	2,760
Precio del auxiliar						60,805 €

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: SESENTA CON OCHOCIENTOS CINCO EUROS

16	PBPO.2dbbc	m3	H 25 blanda 20 CEM II/A-P 42.5 R IIa Hormigón de resistencia característica 25 N/mm2, de consistencia blanda, adecuado para picar, con árido procedente de machaqueo, tamaño máximo 20 mm., con cemento CEM II/A-P 42.5 R, según UNE-EN 197-1:2000 en exposición normal (IIa), y asiento en el cono de Abrams de 5 a 10 cm., con tolerancia ±1 cm., confeccionado en obra, con hormigonera de 300 l. de capacidad.			
		h	Peón ordinario construcción	1,15	14,730	16,940
		t	CEM II/A-P 42.5 R granel	0,32	104,940	33,581
		t	Grava caliza 10/20 lvd 10km	1,22	8,830	10,773
		t	Arena 0/6 triturada lvd 10km	0,63	9,310	5,865
		m3	Agua	0,23	1,050	0,242
		h	Hgn diesel conve 300l	1,15	2,400	2,760
Precio del auxiliar						72,967 €

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: SETENTA Y DOS CON NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS

CONTIENE EL PRESENTE CUADRO DE PRECIOS UN TOTAL DE DIECISEIS UNIDADES DE OBRA

En Valencia, Junio de 2016

POR AIC EQUIP

LOS ARQUITECTOS